

Yläkantoinen liukuovi asennusohje

Kiskoon voi asentaa sekä seinään, että kattoon.

Kiskoon porataan kiinnitysreiät sekä päihin, että noin 40-60cm välein koko kiskon matkalle riippuen siitä mihin kohtaan seinässä kiskon saa tukevasti kiinnitettyä.

Valitse ruuvit ja muut kiinnitystarvikkeet seinän/katon materiaalin mukaan. Ovi painaa noin 15kg/m²

Mikäli kisko kiinnitetään seinään, niin kiskon ulkosivuun porataan riittävän suuri reikä, jotta kiinnitysruuvin kanta mahtuu reiästä sisään. Mukana tullut peitelista peittää nämä reiät. Seinäkiinnityksessä seinään tulevan ruuvi tulee senkata, eli upottaa kiskoon jotta se ei ole pyörästön tiellä. Senkkauksen voi tehdä erityisellä senkkausterällä tai varovasti isommalla poranterällä.

Mikäli kiskon päät tulevat seinää vasten, niin pujota pyörät kiskoon ennen kiskon kiinnitystä.

Oven asennus

Kiinnitä alaohjuri lattiaan samaan linjan liukukiskon kanssa. Ota huomioon että ohjuri rajoittaa oven liikkumista, eli se törmää päätyprofiiliin. Nosta ovi paikalleen niin, että alaohjuri jää oven sisään. Ruuva yläpyörät kiinni oven sisällä oleviin kiinnityksiin. Tarvittavat työkalut tähän tuleva oven mukana

Oven suoruutta voi säätää näistä samoista ruuveista kiristämällä ja löysäämällä niitä.

